ESMALTE SATINADO POLIURETANO D4

Interior - Exterior. Satinado.

Código artículo: 150

Descripción

Esmalte de secado rápido. Perfecto acabado liso, suave y sedoso, con aspecto de laca. Buena resistencia a las manchas de zumos, licores, aceites, etc. Muy lavable. Buena blancura y resistencia al amarilleamiento. Muy duro y resistente a roces.

Campos de aplicación

Especialmente indicado para el lacado de muebles de madera y metal, puertas, ventanas, etc. y todas aquellas superficies donde se desee obtener un acabado de aspecto lacado.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídica uretanada

Acabado: Satinado

Color: Blanco

Densidad: 1,16 - 1,18 kg/l

Rendimiento: 12 - 14 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR: 4 - 5 horas

Repintado a 23ºC 60% HR: 18 - 24 horas.

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo

Limpieza de utensilios: Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 ºC - +30 ºC

Teñido: Tinte Universal TITAN

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 40º C

Volumen Sólidos: 50 - 52 %

COV: 2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 300 g/l.

Presentación: 10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.
Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superfícies no preparadas: Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resina ó

secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar ***Selladora Sintética D12*** ó ***Selladora al Agua A18***.
Hierro: aplicar ***Minio Sintético Titanlux***, ***Preparación Multiusos.*** Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.
Otros soportes: consultar.
En todos los casos para:
Interiores: acabar con 1 ó 2 manos de ***Esmalte Poliuretano Satinado D4.***
Exteriores: acabar con 2 ó 3 manos de ***Esmalte Poliuretano Satinado D4.***

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Aplicar directamente previo lavado y lijado suave.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficie no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 01/2014
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es